

LUBCON 4S – Fluid

Universalolie med PTFE

Hurtigtvirkende – rengøring – smøring - konservering

LUBCON 4S-Fluid er en syntetisk specialolie med PTFE additiver, fremragende smøreegenskaber og langtidsvirkende til smøring af alt som klemmer, hænger fast eller knager.

Produktet egner sig til rengøring og konservering af alle smøresteder indenfor industri og håndværk, hobbybrug og for "gør-det-selv folket".

Produktet løsner rustne møtrikker og skruer og får hængsler og låse til at glide lettere. Fjerner "krudtslam" fra sportsvåben og giver snavsede overflader et blankt udseende. På grund af sine gode EP- og vedhæftningsegenskaber, kan det med fordel anvendes som kædeolie indenfor alle industriområder.

Produktet er fugtfortrængende, danner en fugtafvisende beskyttelsesfilm på metaller og forøger dermed den elektriske ledeevne. Beskytter mod korrosion og rust på grund af sin gode vedhæftningsevne.

Produktet kan anvendes til konservering af forskellige overflader. Indeholder ikke silikone og tiltrækker derfor hverken støv eller snavs.

Egenskaber:

- Gode penetrations- og krybeegenskaber.
- God vandfortrængningsegenskaber.
- Lavt friktionsmoment.
- God kuldebeskyttelse
- Silikonefri
- Fri for miljøbelastende tungmetaller.

Anvendelsesområde:

Manuelt via dråbeindikator, pensel eller dypning, automatisk med spray eller doseringsapparat.

Tekniske data:

Farve	Gullig
V ₄₀ mm ² /s DIN 51562	Ca. 80
Basis	Syntetisk kulbrinter
Massefylde @20°C (g/cm ³) DIN 51.757	Ca. 0,89
Størknepunkt °C DIN 51.597	Ca. -50
Temperaturområde °C	-50 til 150

Produktstørrelser:

12/250 ml. spraydåser, 6 x 5 liter dunke, 20 liter dunke, 200 liter engangsfad.

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.