

GRIZZLYGREASE NR. 1 - DISPERSION

En ny generation af fedter til åbne gear.

GRIZZLY GREASE No. 1 DISPERSION er en ny type smørefedt til smøring af åbne gear. Det markerer samtidig afslutningen af bitumen eller asfaltbaserede smørefedter til smøring af tandhjul. **GRIZZLY GREASE No. 1 DISPERSION** er baseret på lithium/calcium kompleks med højtryksadditiver, som kombineret med sæbestrukturen sikrer en optimal vedhæftning til metaloverfladen.

Grizzlygrease Nr. 1 - Dispersion er modstandsdygtig overfor varme, har korrosionsbeskyttende egenskaber, og indeholder ingen faste smørestoffer.

Anvendelse:

GRIZZLY GREASE No. 1 DISPERSION er en specialudviklet fedt til højtbelastede åbne gear såvel som stenknuise møller. På grund af gode temperaturegenskaber, kan **GRIZZLY GREASE No. 1 DISPERSION** anvendes på en lang række applikationer med store belastninger og ved høje temperaturer.

I modsætning til asfaltbaserede smøremidler til tandhjul, kan **GRIZZLY GREASE No.1 DISPERSION** anbefales til kuglelejer og rullelejer, såvel som glidelejer/bøsninger og åbne gear.

For en bedre applikation, er en dispersion af Grizzly Grease No 1, fortyndet med et opløsningsmiddel mulig. Koncentration og opløsningsmidlet afhænger af applikationen, og kan bestemmes i fællesskab med vore teknikere.

TEKNISKE DATA:

		20 EX 60	40 EX 60	80 EX 60
Fortykkelsesmiddel	Li/Ca-specialsæbe	Se fedt	Se fedt	Se fedt
Viskositet basisolie mm ² /s				
Ved 40°C.	800	Se fedt	Se fedt	Se fedt
Ved 100°C.	40			
NLGI-Klasse DIN ISO 2137	0	--	--	--
Dråbepunkt DIN ISO 2176	260°C	--	--	--
Korrosionsbeskyttelse SKF Emcor - DIN 51802	0-0	--	--	--
4-Ball test, DIN 51350	>7800 N	--	--	--
Temperaturområde	-30 °C til 150 °C	Se fedt	Se fedt	Se fedt
FZG Test, DIN 51354 A / 2.76 / 50	>12	--	--	--

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.