

GRIZZLYGREASE NR. 1 – NLGI 000

En ny generation af fedter til åbne gear.

LUBCON GRIZZLY GREASE No. 1/000 er en ny type smørefedt til smøring af åbne gear. Det markerer samtidig afslutningen af bitumen eller asfaltbaserede smørefedter til smøring af tandhjul. **GRIZZLY GREASE No. 1/000** er baseret på lithium/calcium kompleks med højtryksadditiver, som kombineret med sæbestrukturen sikrer en optimal vedhæftning til metaloverfladen.

GRIZZLY GREASE No. 1/000 har gode korrosionsbeskyttende egenskaber.

Anvendelse:

GRIZZLY GREASE No. 1 er en specialudviklet fedt til højtbelastede åbne gear som f.eks. i stenknusemøller. På grund af temperaturegenskaberne kan **GRIZZLY GREASE No. 1** anvendes på en lang række applikationer med store belastninger og ved høje temperaturer.

I modsætning til asfaltbaserede smøremidler til tandhjul, kan **GRIZZLY GREASE No.1** anbefales til kuglelejer og rullelejer, såvel som glidelejer/bøsninger og åbne gear.

TEKNISKE DATA:

Fortykkelsesmiddel	Li/Ca-specialsæbe
NLGI-Klasse DIN ISO 2137	000
Dråbepunkt DIN ISO 2176	220°C
Viskositet basisolie mm ² /s	
Ved 40°C.	800
Ved 100°C.	40
Korrosionsbeskyttelse SKF Emcor - DIN 51802	0-0
VKA værdi DIN 51360	>7800 N
Temperaturområde	-30 °C til 150 °C
Klassificering ifølge DIN 51502	OGP OP-30

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.