

Dato:14.09.2020

GRIZZLYGREASE NR 2

GRIZZLYGREASE Nr. 2 er et dæmpende og klæbende smøremiddel.

GRIZZLYGREASE Nr. 2 er baseret på et lithium/calcium-kompleks med ekstreme trykadditiver, som er forbundet med sæbestrukturen, således at en optimal vedhæftning til metaloverfladen er mulig.

Velegnet som smørefedt til kugle- og rullelejer udsat for høje belastninger, samt til glidelejer/bøsninger udsat for vibrationer.

Særlige egenskaber:

- Høj termisk modstand.
- Fremragende trykabsorptionsevne.
- Fremragende slid- og korrosionsbeskyttelse.
- Enestående gode støddæmpnings- og klæbeegenskaber.



TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Li-/Ca-specialsæbe	
Basisolie	Mineralolie	
Farve	Olivengrøn – metallisk	
Densitet ved 20°C g/cm ³	1,02	DIN 51757
Temperaturområde °C	-30 til 150	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	800	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	40	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	220 - 250	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	3	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>220	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	0 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802
Hastighedsindeks (n x dm) mm/min	100 000	

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

6 x 1 kg. dåser, 20 x 400 g. fedtpatroner, 5/25 kg. spand, 180 kg. fad.