



JOKISCH MIGMA EVIO KGY (Hyper DK 12)

Meget let biologisk nedbrydeligt - Meget trykfast - Ingen synlig forrådnelse - Behagelig lugt - Gode køle- og smøreegenskaber - Friktionsvarmen undgås - Høj korrosionsbeskyttelse - Lange standtider af værktøjet - Høje skærehastigheder - Skummer ikke - Angriber ikke pakninger samt tætningsringe m.m.

Anvendelse: Er et vandopløseligt, orange-klart, køle- metalbearbejdnings- samt slibekølemiddel med høj korrosionsbeskyttelse. Egner sig til drejning, gevindskæring og – boring, centrering, oprømning, savning, fræsning, oprivning med rival, gevindoverløbning, gravering m.m. Anvendelsesområder er legeret eller ulegeret stål, alle støbegodsarter såsom: stålstøb, tempergods, aluminiumsgods, trykstøbegods, aluminium og dens legeringer m.m.

Egenskaber: Dette køle/smøremiddel er fremstillet til at kunne opfylde de store krav, der er ved stanse- og trækprocesser. Højtydende EP- og Anti-Wear additiver i en ganske ny kombination, sikrer en god slitagebeskyttelse af stempler og matricer. Specielle komponenter i produktet sikrer en fremragende overfladeaffinitet.

Anvendelseskoncentration

For normale bearbejdninger	1:20
For svære bearbejdninger	1:10
For meget svære bearbejdninger	Ufortøndet
Som strækmiddel	1:5
Som stansemiddel	1:10
For gevindautomater	Ufortyndet

Teknisk data

	Enhed	Metode	JOKISCH MIGMA EVIO KPY
Kin. Viskositet ved 20°C	mm ² /s	ASTM D 7042	20,5
Vægtfylde ved 20°C	g/ cm ³	DIN EN ISO 12185	1,1
pH værdi ved 20°C	-	DIN 51369	9,2
Refraktometerfaktor	-	-	2
Indhold af mineralolie	%	-	0

Angivelserne er givet ud fra nyeste viden. Angivelserne skal beskrive produktet, og har derfor ikke betydning for tilsikring af bestemte egenskaber. En forpligtelse kan derfor ikke udledes.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur	5-40°C
Holdbarhed	12 måneder

