

Dato:14.01-2020

JOKISCH HDS 400

Jokisch HDS 400 er en lysebrun, gennemsigtig, stærkt aktiverende højeffektiv skæreolie til de sværeste spåntagninger – også i højlegeret stål.

Basisolierne er kombineret, jfr. de nyeste kundskaber og kriterier indenfor natur og miljøbelastninger. De er nøje afstemt med hensyn til svovl- og fosforforbindelser som EP*-tilsætning. – Andre tilsætninger af nyudviklede fedtstoffer begrænser værktøjsslitage til et minimum, og forhindrer fastsvejsning af spåner på værktøjet og optimal kvalitet på emnerne.

Til anvendelse ved bearbejdning af kobber, anbefaler vi vort produkt "SUPRA NEOC 1311".

- Ekstrem Pressure Additive.

Egenskaber:

- Metalbearbejdningssolie til de sværeste spåntagninger i højlegeret stål.
- Stor styrke – kan også anvendes til chrom-nikkelstål, titan, mangan og kulbrintestål.
- Gennemprøvet ved højlegeret rustfrit stål.
- Høj kvalitets- og hurtig bearbejdning.
- Begrænset værktøjsslitage.
- Sparsomt forbrug – økonomisk i brug.
- Særlig velegnet til boring, gevindskæring, polering, nottrækning, sænkning, drejning og fræsning.

Anvendelse:

Kan anvendes både manuelt påført fra flaske, ved drypindretning eller som cirkulationsolie.

Tekniske Data:

Tilstand:	Flydende
Farve:	Lysebrun
Lugt:	Svag olieagtig
Massefylde v/15°C.:	0,905g/cm ³
Viskositet v/40°C.:	80 mm ² /s
Opløselighed i vand:	Uopløseligt
PH-værdi:	Bortfalder.

Leveringsmåde: 250 ml., 5 kg., 25 kg. og 220 kg.

01/03

*Denne beskrivelse af produktet og de fremlagte data bygger på fabrikantens nyeste angivelser og viden.
Disse oplysninger tjener således kun til at beskrive produktet, og der kan følgelig ikke udledes garantikrav heraf.*