



Special Skæreolie Klorfri

Monos Atos N3S (S-91)

Anvendelsesområde:

- Gevindskæring
- Nottrækning
- Gevindboring
- Boring
- Polering
- Sænkning
- Drejning
- Savning
- Fræsning
- Centrering
- Oprømning
- Oprivning såsom boring og fræsning m.m.
- Stål, støbejern, rustfrit stål m.m.

Fordele:

- Høje skærehastigheder
- Lange standtider på værktøjet
- Begrænset værktøjsslitage
- Høj finish på emnet
- Lav brokprocent
- Nem affedtning, mindre håndteringstid
- Lavt forbrug samt arbejdsbesparende

Om produktet:

Jokisch Special skæreolie Monos Atos N3S (S-91)Klorfri er en højeffektiv universal skæreolie på basis af naturprodukter til middel og svære spåntagninger også i højlegeret stål.

Basisolierne er kombineret, jfr. de nyeste kundskaber og kriterier indenfor natur og miljøbelastninger. De er nøje afstemt med hensyn til svovl- og fosforforbindelser som EP-tilsætninger (Ekstrem Pressure Additive). Andre tilsætninger af nyudviklede fedtstoffer begrænser værktøjsslitage til et minimum, og forhindrer fastsvejsning af spåner på værktøjet, og giver optimal kvalitet på emnerne.

Opbygningen af basisolien sker på naturlige produkter som kokosolie og rapsolie, således at de sundhedsskadelige farer, som røgudvikling ved maskinen, næsten er udelukket. Klorholdige opløsningsmidler kunne p.g.a. den nye additivteknologi, helt undværes.

Een olie til alle bearbejdningsprocesser og alle materialetyper, undtagen kobber, her anbefaler vi vort produkt Jokisch Supra NEOC 1311.

Kan påføres manuelt fra flaske, ved drypindretning, tåge- minimalsmøring eller som cirkulationsolie.

Jokisch Special skæreolie S-91 er klorfri.

Dato: 2.3.2018

Tekniske Data:	
Tilstandsform.	Flydende
Farve.	Gulligt
Lugt.	Svag olieagtig
Flammepunkt °C.	180
Massefylde g/cm ³ .	0,95
Frysepunkt °C.	-
Kogepunkt °C.	-
Viskositet v/40°C, mm ² /s.	28
Fordampningstal	-
Antændelsestemperatur °C.	-
Damptryk v/20°C.	1 Pa
Gnidningsmodstand (Reichert) Kp.m/m ² .	-

Ovenstående oplysninger fremsættes iflg. vor bedste viden og erfaring, dog kan en forpligtelse ikke udledes herfra.

Leveringsform:

Flaske á 250 ml.

Dunk á 5 kg.

Dunk á 25 kg.