



JOKOSCH MIGMA TANO KSR (Jokisch Universal KSS)

Fri for klor, nitrit, svovl, aminer og formaldehyd

Anvendelse: Universal kølesmøremiddel som er udviklet til gevindskæring, gevindoverløbning, gevindboring, boring, polering, sænkning, drejning, fræsning, centrering, oprømning, oprivning mm. Universal mineralolieholdig kølesmøremiddel, som kan anvendes ved alle spåntagende arbejdsgange og alle metaller.

Egenskaber: Produktet er egnet til høje skærehastigheder og giver lange standtider på værktøjet, begrænset værktøjsslitage og høj finish på emnet. Migma Tano KSR er skumstabil og har en lav brokprocent samt nem affedtning som kræver mindre håndteringstid. Vi anbefaler, ved blanding af Jokisch Migma Tano KSR og vand, at kølesmøremiddel hældes i vandet og ikke omvendt. For at kontrollere blandingsforholdet anbefaler vi at bruge vort håndrefraktometer. Den aflæste værdi skal ganges med refraktometerværdien.

Anvendelseskoncentration

Stål	5-15%
Støbejern	6-8%
Blandingsmetaller	3-7%

Teknisk data

	Enhed	Metode	JOKISCH MIGMA TANO KSR
Kin. Viskositet ved 20°C	mm ² /s	ASTM D 7042	66
Vægtfylde ved 20°C	g/ cm ³	DIN EN ISO 12185	0,883
pH værdi ved 20°C	-	DIN 51369	9,2
Refraktometerfaktor	-	-	1,3
Indhold af mineralolie	%	-	80

Angivelserne er givet ud fra nyeste viden. Angivelserne skal beskrive produktet, og har derfor ikke betydning for tilsikring af bestemte egenskaber. En forpligtelse kan derfor ikke udledes.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur	5-40°C
Holdbarhed	12 måneder