



JOKOSCH MIGMA EVIO DPR (Jokisch Hyper BO)

*Fri for mineralolie og borsyre.
Alsided anvendelse, særdeles egnet til svær bearbejdning.*

Anvendelse: Vandblandbar kølesmøremiddel som er specielt udviklet til spåntagning af definerede skæringer ved metalbearbejdning. Egner sig især til bearbejdningsopgaver, hvor det er nødvendigt med smøreforbedrende egenskaber. Ved f.eks. drejning, boring, fræsning og gevindskæring. Kan ligeledes også anvendes til støbegods.

Egenskaber: Udmærker sig ved god hud forlidelighed. Opløsningen er meget modstandsdygtig over for mikroorganismer og udviser god korrosionsbeskyttelse. Udviser god separation over for andre industrismøremidler opstået ved utætheder. Hvilket forlænger livstiden mellem påfyldningerne.

Anvendelseskoncentration

Normal tilspænding 4-5%

Svær tilspænding 8-14%

Teknisk data

	Enhed	Metode	JOKISCH MIGMA EVIO DPR
Kin. Viskositet ved 20°C	mm ² /s	ASTM D 7042	-
Vægtfylde ved 20°C	g/ cm ³	DIN EN ISO 12185	1,04
pH værdi ved 20°C	-	DIN 51369	9,5
Refraktometerfaktor	-	-	2
Indhold af mineralolie	%	-	0
Korrosionsbeskyttelse		DIN 51360/2	4% = 0

Angivelserne er givet ud fra nyeste viden. Angivelserne skal beskrive produktet, og har derfor ikke betydning for tilsikring af bestemte egenskaber. En forpligtelse kan derfor ikke udledes.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur 5-40°C
Holdbarhed 12 måneder