



JOKOSCH MIGMA EVIO KGR (Jokisch W2 OP CBA VEG)

Syntetisk, vandblandbar køle- smøremiddel til mellemsvær bearbejdning. Ideal transportør af affaldsstoffer. Fri for Borsyre- aminer og formaldehyd – særdeles lavt skumdannelse– højtryksstabil. Meget hudvenlig (Dermatologisk testet)

Anvendelse: Vandblandbar køle- smøremiddel som er esterbaseret med høj langtidsstabilitet, kombineret med god skyllevirkning og lav skumdannelse. Egnede til slibeopgaver og universalbearbejdning af stål, højtlegeret stål (titan), og Ne-metaller.

Egenskaber: Rengjort maskine og klar beskyttelsesskærm = en ren arbejdsplads. På grund af sin lave skumdannelse, er det muligt, at både anvende både blødt eller hårdt vand til iblanding. Kan desuden anvendes til lukkede kølekredsløb og høje pumpetryk. På grund af sin gode langtidsstabilitet og høje modstand mod svampe og bakterier, vil arbejde med opbevaring og vedligehold tydeligt reduceres.

Anvendelseskoncentration

Slibning af stål og Ne-metaller	5-7%
Spåntagning af stål og Ne-metaller	6-15%

Teknisk data

	Enhed	Metode	JOKISCH MIGMA EVIO KGR
Kin. Viskositet ved 20°C	mm ² /s	ASTM D 7042	77
Vægtfylde ved 20°C	g/ cm ³	DIN EN ISO 12185	1,01
pH værdi ved 20°C	-	DIN 51369	9,0 – 9,4
Refraktometerfaktor	-	-	2
Indhold af mineralolie	%	-	0

Angivelserne er givet ud fra nyeste viden. Angivelserne skal beskrive produktet, og har derfor ikke betydning for tilsikring af bestemte egenskaber. En forpligtelse kan derfor ikke udledes.

Elastomer adfærd ved syntetisk esterforbindelse

SRE-NBR 1; DIN 53538 Del 1	Volumenforandring	DIN 53 521	+5
7 dage 100°C	Ændring af SHORE hårdhed	DIN 53 521 DIN 53 505	-2

Opbevaring

Opbevaringstemperatur	5-40°C
Holdbarhed	12 måneder