

Sprayanlæg P-SA

Bejdsning med system:

Produktivt, effektivt og økonomisk.

Pelox Sprayanlæg P-SA er det universale anlæg til forarbejdning af alle Pelox bejdse- og renseprodukter. Anlægget er et resultat af professionel bejdseteknisk erfaring med praktisk og handy udformning.

Det fysisk lille trykluftdrevne Pelox sprayanlæg har store anvendelsesmuligheder. Ved konsekvent anvendelse af kvalitetsmaterialer i stål og kunststof er **P-SA** anlægget modstandsdygtig overfor bejdsesyre og andre aggressive stoffer.

Pelox P-SA har en kort klargøringstid, er hurtig, fleksibel og mobil. Dets aktionsradius er praktisk talt ubegrænset, idet slangen nedsænkes i kanisteren med bejdsen.

Tekniske data:

Trykluftdrevet

Arbejdstryk

: ca. 4 – 5 bar

Max. tryk

: ca. 7 bar



Eksempel:

Trykket indstillet på manometer til 5,5 bar. Produktet, der anvendes er Pelox SP-K. Dysetypen er en indstillelig dyse 90° finforstøvning. Indenfor ca. 40 min. vil 60 – 80 m² overflade være bejdsset. Forbruget vil være ca. 20 kg. bejdse.

Bemærk:

Efter anvendelsen og før længere pauser (natten over) skal anlægget skylles grundigt igennem med min. 10 ltr. vand.

Varenummer	Beskrivelse
PA PSA/M1	PS-A membranpumpe
PA PSA	PS-A sprayanlæg Nr.4 – membranpumpe, komplet lanse, sugeslange, sugefilter, regulator
PA PSA KOMPLET	PS-A sprayanlæg komplet– membranpumpe, komplet lanse, sugeslange, sugefilter, regulator og beholder til 60 kg bejdse, med 2 bærehåndtag og 10 kg mærkninger/streger
PA PSA P-025	PSA lille 025 sprayanlæg – membranpumpe, komplet lanse, sugeslange, sugefilter, regulator

Produkterne må ikke udsættes for unødigt varme.
 Bemærk R- og S- sætningerne på sikkerhedsdatabladene.
 Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.
 Produktens indvirkning på materialet bør afprøves før anvendelsen.
 Tekniske ændringer forbeholdes.