

Overfladerens FR-D 50



Stærk forurenset og korroderet rustfri ståloverflade. En ekspert-udtalelse lyder på at den står ikke til at redde.

Produktbeskrivelse:

- Syre til afrensning af rustfrit stål
- Produktet fjerner snavs af svær grad samt korrosion
- Effekt: Synlig lysning af materialet

Anvendelse og dosering:

Produktet kan påføres enten med spray eller via dypning. Virketid: Mindst 30 min. på rustfrit stål, afhængig af forurening og temperatur.

1 kg. rækker til 6 – 8 m² metaloverflade.

Efter ca. 30 min. kontrolleres overfladen med en syrefast pensel, om indvirkningstiden skal forlænges. Efter passende indvirkningstid afskylles grundigt – gerne med en højtryksrenser og koldt vand.



Påføring af FR-D 50



Perfekt rensede overflade – så var den alligevel til at redde.

Andre produkter:

Til bejdsning under specielt vanskelige forhold eller af specielle legeringer, har vi særlige bejdsprodukter. Ønsker De at bejdse specielle legeringer eller under specielle forhold, er vi Dem gerne behjælpelige.

Produkterne må ikke udsættes for unødigt varme.
Bemærk R- og S- sætningerne på sikkerhedsdatabladene.
Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.
Produkternes indvirkning på materialet bør afprøves før anvendelsen.
Tekniske ændringer forbeholdes.