

PROFI-OIL

LUBCON Universalolie

Profi-oil er en syntetisk specialolie med gode EP-egenskaber samt god vedhæftningsevne, specielt velegnet til smøring af kæder. Produktet har fremragende krybeegenskaber, virker fugtfortrængende, korrosionsbeskyttende samt friktionsnedsættende.

På grund af produktets enestående befugtningsegenskaber, kan Profi-Oil også anvendes som smøre- og skæremiddel indenfor metalbearbejdningsindustrien. – Her forlænger produktet standtiden på værktøjet, og kvaliteten på emnerne forbedres.

Fordele:

- Temperaturområde indtil 200 °C.
- God korrosionsbeskyttelse.
- Gode EP-egenskaber.
- God vedhæftningsevne.
- Lav friktionskoefficient.
- Fremragende krybeegenskaber.
- Termisk og kemisk stabil.
- Modvirker koksdannelse.

Anvendelsesområde:

Til smøring af alle typer kæder, specielt på udstyr ved indtil 200 °C indenfor industrien. Påføres manuelt, med smørekande, dråbeanordning eller automatisk v.h.a. pumpe, spray eller doseringssystemer..

Produktdata:

PROFI-OIL	
Farve	Gullig, transparent
Basisolie	Syntetisk
Vægtfylde @20°C (g/cm ³)	0,928
Viskositet cSt - DIN 51 562	
Ved 40°C (mm ² /s)	Ca. 110
Ved 100°C. (mm ² /s)	Ca. 14
Viskositetsindex ISO 2909	128
Flammepunkt °C DIN 51 758	>200
Størknepunkt °C DIN 51597	-35
Temperaturområde °C	-35 til 200

Produktstørrelser:

12 x 250 ml. aerosol, 20 liter dunke, 6 x 5 liter dunke, 60 liter fad, 200 liter tromle.

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.