

TURMOFLUID 4800

TURMOFLUID 4800 er en klæbrig højtemperaturolie, baseret på højraffinerede mineralolier, polymerer og additiver for fremragende korrosionsbeskyttelse og tre gange længere kædelevetid.

TURMOFLUID 4800 fås også med faste smøremidler.

EGENSKABER

- Fremragende vedhæftning
- Høj bæreevne
- Fremragende korrosions- og slidbeskyttelse
- Fremragende beskyttelse af ikke-jernholdigt metal og ældningsbeskyttelse

TEKNISK DATA

PRODUKTEGENSKABER	VÆRDI	DIMENSION	NORM/STANDARD
Farve	Brun		
Massefylde v. 20°C	0,91	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturområde	-5 til 130	°C	
Basisolie	Mineralolie		
Kinematisk Viskositet v. 40°C	4800	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Kinematisk Viskositet v. 50°C	2600	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Kinematisk Viskositet v. 100°C	208	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositetsindeks (VI)	150		DIN ISO 2909
Flammepunkt	> 250	°C	DIN EN ISO 2592

ANVENDELSE

Godkendt til langvarig og permanent smøring ved stærkt belastede tandkæder.

Også velegnet til lukkede tanddrev og snekegear, samt til glidebaner og glidende komponenter.