

TURMOGREASE CAK 4003

LUBCON TURMOGREASE CAK 4003 er særdeles velegnet til smøring af lejer, f.eks. rullelejer med roterende yderring.

Smøreintervallerne ved lejer med roterende yderring skal holdes korte, idet disse lejer slides hurtigere på grund af utilstrækkelig smøring.

Dette skyldes bl.a. udslyngning af smørefedt fra lejet samt udpresning ved sidedækslerne. Desuden ser man ofte høj udskilning af baseolie med efterfølgende konsistensforøgelse.

Er der yderligere svingende temperaturer til stede, kan denne konsistensforøgelse blive meget kraftig.

Disse faktorer forårsager en tidlig lejeødelæggelse på grund af utilstrækkelig fedtfordeling eller at fedten er stivnet på friktionsstederne. På grundlag af den høje arbejdsstabilitet og den lave olieseparation og optimal forseglingseffektivitet, har Turmogrease CAK 4003 vist sig særdeles effektiv på lejer med roterende yderring.

Egenskaber og fordele:

- Stor belastningsevne.
- Forbedrede friktions- og slidegenskaber.
- Bredt temperaturområde.

Tekniske data:

Farve	Sandfarvet
Tilstandsform	Pasta, homogen
Fortykkelsesmiddel	Ca-specialsæbe
Basisolie	Mineralolie
Gennemstrømningstryk ved -20°C	1350 mbar
Arbejdspenetration DIN ISO 2137	220-240
Viskositet basisolie mm ² /s ved 40°C.	396
Viskositet basisolie mm ² /s ved 100°C.	28
Dråbepunkt °C DIN ISO 2176	>300
NLGI Tal	3
Massefylde ved 20 °C.	1,0 g/cm ³
Temperaturområde °C	-20 til 160
Korttids:	+200

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelser:

20 x 400 grams patroner, 6 x 1 kg. dåse, 25 kg. spand, 180 kg. fad.