

LUBCON

TURMOGREASE HIGHSPEED L 252

TURMOGREASE HIGHSPEED L 252 kan anvendes til såvel høj-hastigheds som langsomtgående applikationer i kombination med stor mekanisk og termisk belastning. Produktet har et temperaturområde fra -40°C til 130°C, ved kortere tid dog indtil 140°C.

TURMOGREASE HIGHSPEED L 252 kan bl.a. anvendes til smøring af kugle- og rullelejer, såvel som lejesmøring ved forskellige hastigheder og belastning, conveyoranlæg, kædehjulslejer m.m.

På grund af særlige ingredienser, kan TURMOGREASE HIGHSPEED L 252 serien også anvendes til rullelejer med roterende yderring.

Velegnet til langtids- og levetidssmøring.

TEKNISKE DATA:

Farve	Beige
Tilstandsform	Homogen
Fortykkelsesmiddel	Lithiumsæbe
Basisolie	Ester/PAO
Fortykkelsesmiddel, indhold i %	25
Viskositet basisolie mm ² /s Ved 40°C. Ved 100°C.	25 6
Arbejdspenetration (0,1mm)	250-275
NLGI-Klasse	2
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>250°C
Vandbestandighed DIN 51807 / 90°C	1-90
Korrosionsbeskyttelse DIN 51820	0/0
Oxidationsbestandighed DIN 51808 100 t/100 °C	0,2 bar
Temperaturområde Korttids:	-40 °C til 120 °C 140 °C
Kobberkorrosion DIN 51811	1
Omdrejningsfaktor n x dm (min ⁻¹ x mm)	2.000.000 til 2.500.000 - spindellejer

Produktstørrelse:

20 x 400 grams patroner, 6 x 1 kg. dåse, 25 kg. spand.