

Dato: 30.01.2020

TURMOGREASE N 2

LUBCON TURMOGREASE N 2 er en fuldsyntetisk specialfedt med mange anvendelsesmuligheder indenfor maskinindustrien og den automotive industri. På grund af fedtets specielle sammensætning, kan TURMOGREASE N 2 anbefales specielt til:

- Langtids- og permanent smøring af alle former for maskinkonstruktioner.
- Neutralisering af påvirkningen af koldt/varmt vand, dampe, vandholdige alkaliske eller sure rengøringsmidler og disses dampe i overensstemmelse med DIN 51 807.
- Anvendelse ved høje temperaturer.

Anvendelsesområde:

Til rulle- og glidelejer i maskinkonstruktioner, f.eks. røreværk, rulle- og glidelejer i motorkøretøjskonstruktion (hjullev, vandpumper, gearsystemer, hængsler), rulle- og glidelejer i "våde" maskiner som pumper, vaske- og skyllemaskiner og lukkede lejer.

TEKNISKE DATA:

Farve	Beige
Fortykkelsesmiddel	Polyurea
Basisolie	PAO/Ester
Viskositet basisolie mm ² /s Ved 40°C. Ved 100°C.	150 19
Arbejdspenetration (0,1mm) ISO 2137	265-295
NLGI-Klasse DIN 51818	2
Dråbepunkt DIN ISO 51 801	>250°C
Vandresistens DIN 51807	0-90
Korrosionsbeskyttelse DIN 51802	0/0
4-Ball belastningstest DIN 51350 T4 (N)	2400/2600
Forligelighed med NBR, FKM, PTFE, PA66	Ja
Timken OK Load (1b)	60
FE9-Test DIN 51821 F ₅₀ (h)	A/1,5/9000-140 >590
Temperaturområde: Korttids ved tabssmøring:	-40 °C til 160 °C 180 °C

Produktstørrelse:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand, 180 kg. fade.