

TURMOPOLGREASE 00

Lubcon flydefedt til gear

Turmopolgrease 00 er en syntetisk flydefedt til anvendelse på gear indenfor et temperaturområde på -40 til +130 ° C, hvor der stilles store krav til gearene.

Egenskaber:

- Ved belastning mellem tandhjulene vil Turmopolgrease 00 arte sig som en gearolie.
- Høj belastningsevne og meget gode anti-slitage egenskaber.
- God friktionskoefficient, hvorved opnås lav arbejdstemperatur ved høj belastning.
- Forbedret effekt på gearene.
- Langtidssmøring ved udendørs brug.
- Nedsætter driftsomkostningerne på grund af længere skifteintervaller.

Anvendelse:

Olietætte gear med sumpsmøring til en periferisk hastighed på 8 m/s ved kontinuerlig drift.

TEKNISKE DATA:

Farve	Gullig
Temperaturområde	-40 til +130 °C
Basisolie	Polyglykol
Basisolie viskositet (40°C) DIN 51562	220 mm ² /s
Fortykkelsesmiddel	Lithiumsæbe
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>160 °C
Arb. Penetration DIN 51804 (0,1mm)	400-430
NLGI Klasse	00
Korrosionsbeskyttelse (Emcor) DIN 51802	0 - 0
Vandresistens DIN 51807	0 - 90
4-ball svejsetest DIN 51350	3000 N /3200 N
FZG-Test A 8,3/90 °C DIN 51 354	>12

Produktstørrelser:

6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand, 180 kg. engangsfad.

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.