

TURMSILON GL 320

LUBCON levnedsmiddelgodkendt smøreprodukt.



H1-godkendt

Lubcon Specialsmøreidler til levnedsmiddelbranchen opfylder FDA-kravene, og **TURMSILON GL 320** er NSF-H1 godkendt.

TURMSILON GL 320 har KTW- og KIWA certifikat.

TURMSILON GL 320 specialsmøreiddel anvendes i levnedsmiddelindustrien samt på bryggerier for både øl og mineralvand.

Egenskaber og fordele:

- Smag-, lugt- og giftfri.
- Neutral overfor ølskum.
- Modstandsdygtig overfor såvel koldt som varmt vand samt damp.
- Modstandsdygtig overfor desinfektionsmidler.
- Neutral overfor Elastomerere (NBR, EPDM etc.), undtagen silikonegummi.

Anvendelsesområder:

Vandhaner, øl- og skænkearmaturer, påfyldningsarmaturer med EPDM-pakninger, såvel som gummipakninger som manchetter, membraner o.lign. Gode glideegenskaber ved følgende materialekombinationer: gummi/metal, plastic/metal eller keramik/keramik, hvorved knirkelyde undgås. Endvidere er det særdeles velegnet som levetidssmøreiddel.

Tekniske data:

Farve/udseende	Cremeret hvid
Dråbepunkt ISO 2176	> 145° C.
Temperaturområde	-50°C indtil +120°C.
Massefylde (g/ml) ved 20 °C DIN 51757	0,960
Arbejdspenetration ISO 2137 (mm/10)	220 – 250
Vandbestandighed DIN 51807	0-90
Konsistensklasse DIN 51518	3

Produktstørrelser:

25 x 100 gr. tuber, 6 x 1 kg. dåser, 12 x 1 kg. dåser, 25 kg. spande samt kundetilpassede løsninger