

Dato:05.11.2013

THERMOPLEX 2 TML SPECIAL

THERMOPLEX 2 TML SPECIAL er et fuldsyntetisk lavtemperatur-højhastighedsspecialsmørefedt. Anvendes til højhastigheds-spindellejer i tekstil- og værktøjsmaskiner, små lejer, præcisionslejer, gevindoverløbsruller, frihjul m.m.

Særlige egenskaber:

- Pålidelig smøring ved lave temperaturer
- Lav opvarmning ved højhastighedslejer.
- Lille startmodstand for miniaturelejer.
- Livstidssmøring.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Litiumsæbe	
Basisolie	Ester	
Farve	Gul	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,939	DIN 51757
Temperaturområde °C	-70 til 130	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	18,5	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	4,5	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	2	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>170	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	1 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802
Hastighedsindeks (n x dm) mm/min	1 600 000	

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

25 x 100 g. tuber, 6 x 1 kg. dåser, 20 x 400 g. fedtpatroner, 5/25 kg. spand, 180 kg. fad.