

THERMOPLEX 2 TML

Thermoplex 2 TML er en fuldsyntetisk specialfedt til anvendelse ved høje omdrejningstal, store belastninger og høje temperaturer.

Egenskaber:

- Lav varmeudvikling ved høje hastigheder.
- Levetidssmøring.
- Sikker smøring over et bredt temperaturområde.

Anvendelsesområde:

Til rulle- og friktionslejer, spindellejer, specielt til højhastighedslejer i tekstil- og værktøjmaskiner, såvel som til lejer i elektromotorer og ventilatorer.

TEKNISKE DATA:

Farve	Gullig/transparent
Basisolie	Ester
Fortykkelsesmiddel	Lithiumsæbe
Viskositet basisolie mm ² /s Ved 40°C. Ved 100°C.	55 9,2
Arbejdspenetrationsindeks (0,1mm) ISO 2137	265-295
NLGI-Klasse DIN 51818	2
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>180°C
Speed factor	1 300 000
Massefylde g/cm ³ v/20 °C	0,98
Temperaturområde:	-35 °C til 160 °C

Produktstørrelser:

25 x 100 grams tuber, 20 x 400 grams patroner, 6 x 1 kg. dåse, 25 kg. spand, 180 kg. tromle.