

THERMOPLEX L 552 PLUS

Lubcon Thermoplex L 552 PLUS er en fuldsyntetisk specialfedt til anvendelse ved høj hastighed og store belastninger.

Egenskaber:

- Sikker smøring i et bredt temperaturområde.
- Lav opvarmning af højhastighedslejer.
- Lav startmodstand af rullelejer.
- Levetidssmøring.

TEKNISKE DATA:

Farve	Gullig
Basisolie/Fortykkelsesmiddel	Esterolie, Lithiumspecialsæbe, EP/AW-additiver
NLGI-Klasse DIN 51818	2
Arbejdspenetration ISO 21237	255-285 mm/10
Massefylde v/15 °C	0,96 g/ml
Viskositet basisolie DIN 51862 T 1	52 mm ² /s
Temperaturområde	-40 til 180 °C
Korttids:	Indtil 200 °C
Dråbepunkt ISO 2176	>220°C
Speed-faktor	1,3 x 10 ⁶ mm/min
Vandresistens DIN 51807 T 2, dynamisk, 80 °C	1

Anvendelsesområde:

Til smøring af termisk- og mekanisk hårdt belastede rullelejer i elektromotorer, ventilatorer, spindel- og hjullejer.

Produktstørrelser:

25 x 100 g. tuber, 6 x 1 kg. dåse, 20 x 400 g. fedtpatroner, 25 kg. spand, 180 kg. tromle.