

Dato: 30.01-2020

THERMOPLEX ALN 1002

Lubcon Thermoplex ALN 1002 er en syntetisk specialfedt til anvendelse ved høje temperaturer.

Produktet er baseret på syntetiske kulbrinter med et delsyntetisk fortykkelsesmiddel med stor metal vedhæftning.

Egenskaber:

- Høj termisk stabilitet.
- Oxidationsstabil.
- Høj filmstyrke.
- Enestående beskyttelse mod slitage.
- Lang levetid og bredt temperaturområde.
- Optimale smøreegenskaber med lav friktionskvotient.

TEKNISKE DATA:

Farve	Lys
Basisolie/Fortykkelsesmiddel	PAO/Special AL-kompleks
Temperaturområde	-40 til 150 °C
Arbejdspenetration DIN 51804	265-295
NLGI-Klasse DIN 51818	2
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>200°C
Mekanisk belastning i.h.t. Shell 4-Ball test (N)	Ca. 2500
FZG-test	>12
Dyn. viskositet (cP)	<1600

Anvendelsesområde:

På rulle og glidelejer i almindelighed, såvel som i gear på elektrisk værktøj, værktøjmaskiner, actuatorer, nålelejer og lign.

Produktstørrelser:

6 x 1 kg. dåse, 12 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand, 50 kg. spand.