

TURMOFLUID 40 BK

LUBCON Specialolie

TURMOFLUID 40 BK er et brunligt, syntetisk smøremiddel med termisk stabile oxidationsinhibitorer og særlige EP-additiver, specielt beregnet til smøring af kæder.

TURMOFLUID 40 BK skaber en ekstremt vedhæftende smørefilm, som beskytter mod slid ved temperaturer indtil + 250°C.

Fordele:

- Temperaturområde indtil 250 °C.
- Ingen koksdannelse.
- Minimal dannelse af pulveragtige restprodukter.
- Lavere friktion, hvilket bevirker lavere strømforbrug.
- Fri for miljøbelastende tungmetaller.
- Optimal smøring i temperaturområdet.
- Er enhver anden kendt kædeolie overlegen på grund af additivernes synergieffekt.
- Fuldt ud blandbar i ethvert forhold med smøreolier, opbygget kemisk tilsvarende.

Anvendelsesområde:

Til smøring af alle typer termisk højtbelastede kæder indenfor tørringsanlæg, lakeringsanlæg, transportbånd etc.

Tekniske data:

TURMOFLUID 40 BK	
Farve	Brun
Basisolie	Syntetisk
Massefylde DIN 51.757	0,915 g/ml.
Viskositetsindex ISO 2909	160
Viskositet DIN 51758	
v/ 40 °C mm ² /s	265
v/ 100 °C mm ² /s	32
Flammepunkt °C DIN 51.758	280
Størknepunkt °C DIN 51.597	-35

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.