

LUBCON TURMOFLUID ED 91

TURMOFLUID ED 91 er en syntetisk smøreolie med gode spredningsegenskaber til universal anvendelse. På grund af den store krybeevne, kan olien også nå ud til svært tilgængelige smøresteder.

En speciel produktsammensætning gør det endvidere muligt at anvende produktet på fugtige metaldele. De fugtfortrængende egenskaber og den høje metalaffinitet garanterer en optimal smøring og en god korrosionsbeskyttelse.

Anvendelsesområde:

TURMOFLUID ED 91 er fuldstændig fri for silikone, og kan anvendes til smøring af maskiner, maskindele og kæder i måle- og reguleringsteknik i maskinkonstruktions- og værktøjsindustrien såvel som indenfor fødevarerindustrien og kunststofindustrien.

Tekniske data:

TURMOFLUID ED 91	
Farve	Klar, transparent
Massefylde @20°C (g/cm ³)	Ca. 0,771
Viskositet DIN EN ISO 3104 v/40 °C	Ca. 20 mm ² /s
Flammepunkt °C basisolie, DIN ISO 2592	Ca. 170
Størknepunkt °C DIN ISO 3016	-50
Temperaturområde °C	-45 til 150

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.