

TURMOFLUID GV-Serien

Lubcon fuldsyntetisk universalolie

TURMOFLUID GV-serien er universalolier til anvendelse ved såvel høje som lave temperaturer, under svære arbejdsbetingelser såvel som til langtidsapplikation.

Fordele og egenskaber:

- Neutral overfor elastomer og plastik
- Gode belastningsegenskaber
- Lav glidefriktion
- Tilsat særlige additiver, som modvirker korrosion på ikke-jernholdige metaller indtil +100 °C.

Tekniske Data:

Produktionskode:	22	32	46	68	100	150	220	320	460	680
Flammepunkt DIN ISO 2592 °C	220	220	220	225	240	245	250	250	252	256
Laveste flydepunkt ISO 3016 °C	-65	-62	-58	-55	-45	-40	-40	-35	-34	-30
Temperatur-område (fra/til)	-50/ +80	-50/ +120	-50/ +120	-45/ +140	-45/ +140	-40/ +160	-40/ +180	-35/ +180	-30/ +180	-30/ +180
Viskositet (mm ² /s) v/40 °C	19	33	48	61,9	96,4	153	204	294	496	686
Viskositet (mm ² /s) v/100 °C	4	6,1	8	9,9	17,4	21,8	26,8	34	51,4	64,2
Densitet/vægtfylde ved 15°C	0,819	0,822	0,825	0,832	0,834	0,838	0,840	0,843	0,844	0,847
FZG Test A/8,3/90°C DIN 51354 Belastningstrin	>8	>8	>8	>11	>11	>11	>12	>12	>12	>12

Anvendelsesområder:

Til smøring af kompressorer, lejer, hydraulik og kæder. Sammenlignet med konventionelle produkter på mineraloliebasis, udmærker dette produkt sig for så vidt angår det brede temperaturområde og oxidationsstabilitet.