

TURMOFLUID HSA 46

Turmofluid HSA 46 er en syntetisk lavtemperatur- og langtidsolie. Viskositet ændres med temperaturudsving. Dette reducerer faldet i ydeevne og strømkrav.

Velegnet til rulle- og glidelejer, olie- og olie/luftsmurte spindler, føringer og sintrede lejer i telekommunikationsudstyr, præcisions- og måleinstrumenter, styresystemer, turbiner, synkronmotorer og filmkameraer.

Særlige egenskaber:

- Højtryksmodstand.
- Fremragende beskyttelse mod korrosion.
- Høj modstandsdygtighed over for oxidation.
- Anvendelse ved lavtemperatur op til flydepunktet.
- Viskositetsstabil.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Basisolie	Syntetisk	
Farve	Gul/Transparent	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,89	DIN 51757
Temperaturområde °C	-40 til 120	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	40,4	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	7,2	DIN EN ISO 3104
Viskositetsindeks (VI)	142	DIN ISO 2909
Flydepunkt °C	-57	DIN ISO 3016
Flammepunkt °C	>230	DIN EN ISO 2592

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

6 x 1 lit. flasker, 5/20 lit. spand, 60/200 lit. fad.