

TURMOFLUID VAC 65-12

LUBCON Basis-smøreolie til vakuumpumper

TURMOFLUID VAC 65-12 er en paraffinbaseret basisolie med lavt damptryk.

Anvendelsesområder

VAC 65-12 er udviklet til anvendelse på oliesmurte vakuumpumper indtil et undertryk fra ca. 5×10^{-3} mbar indtil 10^{-4} mbar. Ved to-trinsmaskiner indtil 10^{-5} mbar. Dermed dækker produktet området indenfor grov- og finvakuum, særligt ved bortfjernelse af luft, ammoniak og opløsningsmiddeldampe, således at de ikke kemisk angriber mineralolieprodukterne.

Egenskaber og fordele

- Til anvendelse i grov- og finvakuum-området på grund af det mindre damptryk.
- Ensartet damptryk over hele anvendelsesperioden.
- På grund af en relativ enkel struktur er en fraktionering i anvendelsestiden praktisk talt udelukket.

Tekniske Data

Viskositet (mm ² /s) v/40° C DIN 51562	115
v/100 °C	12,2
Massefylde ved 15°C	0,884 g/cm ³
Flammepunkt, DIN ISO 2592	>250 ° C
Flydepunkt/størknepunkt ISO 3016	-11 ° C

Produktstørrelser

6 x 1 liter dunk, 6 x 5 liter dunk, 200 liter fad.