

TURMOGEARFLUID WKA

Lubcon Semifluid, opfylder ZFB 831

Turmogearfluid WKA er udviklet til smøring af gear indenfor vindmølleindustrien.

Produktet er blandbart i ethvert forhold med andre fedter, som opfylder ZFB 831.

Egenskaber:

- Meget gode korrosionsbeskyttede egenskaber.
- Meget gode anti-slitage egenskaber.
- Gode lav-temperatursegenskaber.
- Oxidationsstabil
- Emulgerbar med kondensvand.
- Meget god oxidationsbestandighed.

TEKNISKE DATA:

Farve	Beige/homogen
Dyn. Viskositet (+20°C) ZF 000 701 252 (-56 °C)	2100 ±600 mPa.s ≤1000 Pa.s
Fortykkelsesmiddel	Lithiumsæbe
Oxidationsstabilitet (bar) 100 h/99 °C DIN 51808	<0,7
Basisolie	Ester/PAO
Kin. Viskositet (40°C) DIN 51562 T1 (100 °C) (Basisolie)	12,0 mm ² /s 3,5 mm ² /s
Viskositetsindex (VI)	135
FZG-Test A 8,3/90 °C DIN 51 354	>14

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.