

Dato:14.08.2018

TURMOGEARGREASE B 0

TURMOGEARGREASE B 0 er et sprøjtbart gearfedt med grafit. Det drypper ikke af ved høje temperaturer og kastes ikke af ved høje periferihastigheder.

Anvendes til store drev i cementværker og kuglemøller, roterovne med åbne tandhjul, kædetræk og stålkabler.

Særlige egenskaber:

- Enestående klæbeegenskaber.
- Fremragende slidbeskyttelse.
- Fremragende korrosionsbestandighed.
- Høj trykabsorptionsevne.
- Høj smørende filmstabilitet.
- Let at sprøjte.



TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Aluminium-komplekssæbe	
Basisolie	Mineralolie	
Farve	Antracitgrå	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,94	DIN 51757
Temperaturområde °C	-20 til 120	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	500	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	355 - 385	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	0	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>190	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	0 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802
FZG-Effektniveau	>12	DIN 51354
4-ball svejsebelastning (N)	> 7000	DIN 51350

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

6 x 1 kg. dåser, 20 x 400 g. fedtpatroner, 25 kg. spand, 180 kg. fad.