

Dato:18.10.2018

TURMOGEARGREASE B 2

Turmogeargrease B 2 er et specialsmørefedt med speciel grafit, fri for bitumen og organiske opløsningsmidler.

Anvendes til store tandhjulsdrev, rullelejer, glidelejer og sfæriske lejer, samt lastbil - støtteplader. Velegnet til brug i cement- og stålindustrien.

Særlige egenskaber:

- Enestående klæbeegenskaber.
- Fremragende slidbeskyttelse.
- Korrosionsbestandig.
- Meget god trykoptagelsesevne, samt smørefilm-modstandsdygtighed over for vibrationer og stødbelastninger.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Basisolie	Mineralolie	
Farve	Antracitgrå	
Fortykkelsesmiddel	Alu-komplekssæbe	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,93	DIN 51757
Temperaturområde °C	-30 til 160	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	200	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI	2	DIN 51818
Vandbestandighed	0 – 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802
Hastighedsparameter (n x dm)	300 000 mm/min	
4-kugleapparat (VKA) N	> 7000	DIN 51350

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

20 x 400 gr. fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 5/10/25/50 kg. spand, 180 kg. fad.