

TURMOGEAR OIL PE-serien

LUBCON syntetisk højtemperaturolie

TURMOGEAR OIL PE-serien er en række syntetiske blandingsolier med meget gode beskyttende egenskaber mod slitage og korrosion. Produkterne har kun ringe fordampningstab ved høje temperaturer.

Egenskaber og fordele:

- Beskytter mod slitage.
- Reducerer støj.
- Røgd udvikling undgås.
- Øger effektiviteten på gear.
- Forhindrer slamdannelse i gear på grund af den hurtige separation af olie og vand.

Anvendelsesområder:

Specielt velegnet til smøring af gear og lejer i papir- og plastindustrien, såvel som varme gear, rulle- og glidelejer og kæder i fikser- og tørremaskiner.

Tekniske Data:

TURMOGEAR OIL PE	220	320	680
Farve	Lys/transparent	Lys/transparent	Lys/transparent
Temperaturområde	-20° til +240°C	-20° til +240°C	-15° til +180°C
Massefylde ved 20°C g/cm ³ (DIN 51757)	0,94	0,93	0,955
Viskositet (mm ² /s) v/40° C DIN 51562 T1	220	320	698
Flammepunkt ° C DIN ISO 2592	Ca. +260	Ca. +260	260
Flydepunkt/størknepunkt ° C	-28	-25	-22

Fås også i viskositeterne ISO VG 68, 100 og 150.

Bemærk:

Følgende tætningsmateriale kan anbefales:

Flour-elastomere, flour-silikone-kautsjuk, nitril-kautsjuk (>30% acryl-nitril), polyurethan, silikonegummi.