

## TURMOGREASE 2

**Turmogrease 2** er en stærk, multifunktionsfedt baseret på calciumkomplekssæbe og mineralolie. Langtidssmørefedt til rulle- og glidelejer, f.eks. i vingårdsmaskiner, i flaskepåfyldningsmaskiner, i tøndevaskemaskiner samt i vådforarbejdnings- eller tekstilindustrien.

Særlige egenskaber:

- Meget god vandbestandighed.
- Meget god slidbeskyttelse.
- Høj trykabsorptionsevne.
- Optimal beskyttelse mod korrosion.
- God tætningseffekt
- Modstandsdygtig over for svage syrer og baser.

### TEKNISKE DATA:

| TEKNISKE FUNKTIONER                           | VÆRDI               | NORM/STANDARD   |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Fortykkelsesmiddel                            | Calciumkomplekssæbe |                 |
| Basisolie                                     | Mineralolie         |                 |
| Farve                                         | Brunlig             |                 |
| Densitet ved 20°C g/cm <sup>3</sup>           | 0,92                | DIN 51757       |
| Temperaturområde °C                           | -30 til 150         |                 |
| Viskositet basisolie 40°C mm <sup>2</sup> /s  | 108                 | DIN EN ISO 3104 |
| Viskositet basisolie 100°C mm <sup>2</sup> /s | 12,5                | DIN EN ISO 3104 |
| Hvilepenetration mm/10                        | 265 - 295           | DIN ISO 2137    |
| NLGI-Klasse                                   | 2                   | DIN 51818       |
| Dråbepunkt °C                                 | >250                | DIN ISO 2176    |
| Vandbestandighed                              | 0 - 90              | DIN 51807       |
| Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)             | 0 / 0               | DIN 51802       |
| Hastighedsparameter (n x dm)                  | 250 000 mm/min      |                 |
| 4-ball svejsebelastning (N)                   | 2400 / 2600         | DIN 51350       |

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

### Produktstørrelse:

6 x 1 kg. dåser, 20 x 400 g. fedtpatroner, 5/25 kg. spande, 180 kg. fade.