

TURMOGREASE BIO LC 1302

Lubcon specialfedt – biologisk nedbrydeligt.

LUBCON TURMOGREASE BIO LC 1302 er en Lithium-calciumbaseret smørefedt, fremstillet på basis af en biologisk nedbrydelig syntetisk olie.

Anvendelsesområde:

Turmogrease BIO LC 1302 egner sig til smøring af rulle- og glidelejer og andre maskinelementer i bygge- og anlægsmaskiner, landbrugsmaskiner, papir- og værktøjsmaskiner, tekstilmaskiner, såvel som til smøring af maskinelementer i elektro- og husholdningsmaskiner. Specielt velegnet til tabssmøring, hvor overskydende smørefedt kan forsvinde i det omgivende miljø.

Egenskaber:

- Biologisk let nedbrydeligt.
- Høj trykbestandighed (EP-egenskaber).
- Høj ældningsbestandighed.
- Gode reverserende egenskaber.
- God vandresistens.
- Gode korrosionsegenskaber.

Tekniske data:

Udseende	Gullig – let beige
Struktur	Smidig, homogen
Temperaturområde:	-40 °C til 120 °C
Korttids:	indtil 130 °C
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>180°C
Arbejdspenetration DIN ISO 2137	265-295
Fortykkelsesmiddel	Lithium/Calciumsæbe
Basisolie	Ester
NLGI-tal	2
Vandresistens DIN 51807 T 1	1-90
V ₄₀ DIN 51802 – basisolie	130 mm ² /s
Korrosionsbeskyttelse DIN 51802	Korrosionsgrad 0
Korrosionsvirkning på kobber DIN 51811	Korrosionsgrad 1
Betegnelse DIN 51802	KPE 2 K40

Produktstørrelser:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 5 og 25 kg. spande og 180 kg. engangstromle.