

TURMOGREASE CAN 2502/3

LUBCON TURMOGREASE CAN 2502/3 er en special højtrykssmørefedt med forbedret korrosionsbeskyttelse til anvendelse som langtids- og levetidssmøremiddel af rulle- og glidelejer.

TURMOGREASE CAN 2502/3 er fremstillet på basis af et specielt fortykkelsesmiddel, som er udviklet hos Lubcon til universal brug. Ved anvendelse af TURMOGREASE CAN 2502/3 på rulle- og glidelejer, ydes der dermed optimal sikkerhed, også under ekstreme belastninger, samt længere drifttid og reducerede vedligeholdelses- og reparationsomkostninger.

Fordele:

- Fri for miljøbelastende tungmetaller som fortykkelsesmiddel.
- Fremragende højtryksstabilitet.
- Meget god vandbestandighed.
- Korrosionsbeskyttende.
- Gode penetrations- og tætningsegenskaber.
- Levetidssmøring af indkapslede rullelejer.
- Lang løbetid på lejet ved vibrationer og stødbelastning.

Produktdata:

Farve	Beige
Temperaturområde:	-40 °C til +160 °C
Korttids:	indtil +180 °C
Basisolie/Fortykkelsesmiddel	PAO/CA specialsæbe
Arbejdspenetrations DIN 51804 (0,1m)	Ca. 240
Konsistensklasse NLGI DIN 51818	2-3
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>240°C
Korrosionsbeskyttelse/Emcor Test	0-0 – ingen korrosion
Speedfaktor (n x dm)	400 000

Anvendelsesområde:

Til rulle- og glidelejer i industrianlæg som f.eks. rullelejer i maskinkonstruktioner, indenfor tekstilindustrien (strækværk), vaskemaskiner, farverimaskiner, og i elektromotorer indenfor tekstil-, træ-, og papirindustrien.

Produktstørrelse:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand.