

TURMOGREASE CAN 4602 MF

LUBCON TURMOGREASE CAN 4602 MF er en special højtrykssmørefedt med forbedret korrosionsbeskyttelse til anvendelse som langtids- og levetidssmøremiddel af rulle- og glidelejer.

TURMOGREASE CAN 4602 MF er fremstillet på basis af et specielt fortykkelsesmiddel, som fremstilles hos Lubcon til universal brug. Ved anvendelse af **TURMOGREASE CAN 4602 MF** på rulle- og glidelejer, ydes der dermed optimal sikkerhed, også under ekstreme belastninger, samt længere driftstid og reducerede vedligeholdelses- og istandsættelsesomkostninger.

Fordele:

- Fri for miljøbelastende tungmetaller som fortykkelsesmiddel.
- Fremragende højtryksstabilitet.
- Meget god vandbestandighed.
- Korrosionsbeskyttende.
- Gode penetrations- og tætningsegenskaber.
- Levetidssmøring af indkapslede rullelejer.
- Lang løbetid på lejet ved vibrationer og stødbelastning.

Produktdata:

Farve	Sort/grå
Basisolie/Fortykkelsesmiddel	PAO/CA specialsæbe
Temperaturområde: Korttids:	-20 °C til 180 °C indtil +200 °C
Arbejdspenetration DIN 51804 (0,1mm)	265-295
Massefylde ved 20°C	0,92
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>220°C
Konsistensklasse NLGI DIN 51818	2
Korrosionsbeskyttelse/Emcor Test	0-0
Omdrejningsfaktor (n x dm)	400 000

Anvendelsesområde:

Til rulle- og glidelejer i industrianlæg som f.eks. rullelejer i maskinkonstruktioner, indenfor tekstilindustrien (strækværk), vaskemaskiner, farverimaskiner, og i elektromotorer indenfor tekstil-, træ-, og papirindustrien.