

TURMOGREASE N 4601

LUBCON TURMOGREASE N 4601 er en blød og smidig syntetisk specialfedt med mange anvendelsesmuligheder i et bredt temperaturområde mellem -30 °C til +180°C.

Egenskaber:

- Resistent mod koldt og varmt vand. (EP-lang tids fedt)
- Fremragende højtryksstabilitet (belastningsevne)
- Meget gode slitagebeskyttende egenskaber
- Blandbar med smørefedter med alle sæbebaserede smørefedter, samt smørefedter med organisk fortykkelsesmiddel.
- Gode korrosionsbeskyttende egenskaber.

Produktdata:

Farve	Beige
Temperaturområde:	-30 °C til 180 °C
Korttids:	indtil +200 °C
Basisolie/Fortykkelsesmiddel	Ester + PAO/ PU
Densitet ved 20°C g/cm ³ DIN 51757	0,87
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>250°C
Arbejdspenetration DIN 51804 (0,1mm)	310 - 340
Konsistensklasse NLGI DIN 51818	1
Speedfactor (n x dm)	250 000
Korrosionsbeskyttelse DIN 51802	0 – 0
Vandbestandighed DIN 51807	0 - 90

Anvendelsesområde:

Typiske smøresteder er rulle- og glidelejer i industrien, herunder rullelejer i maskinkonstruktion, gear på elektrisk værktøj, rullelejer i vaskemaskiner, farvemaskiner, rullelejer for elektromotorer indenfor tekstilindustrien, træbearbejdning og papirindustrien.

Produktstørrelse:

20 x 400 gr. patroner, 6 x 1 kg. dåser, 5/25 kg. spand, 180 kg. fad