

Dato: 16.10.2018

## TURMOGREASE N 7501 K

**TURMOGREASE N 7501 K** er et fuldsyntetisk specialsmørefedt, neutralt for de fleste plasttyper, fortykket med polyurinstof og syntetisk kulbrintebasisolie.

**TURMOGREASE N 7501 K** har til opgave at forhindre plast i at ændre sine egenskaber under en lang række forskellige påvirkninger, såsom tab af styrke, opløsning, hævelse, slid og eventuel spændingsrevnedannelse.

Anvendes til tætninger, ventiler, glidelejer og især til bilindustrien som et produktivt smøremiddel på dørjusteringer, sædeskiner, ryglænsjustering, gearkobling samt styretøj.

### Særlige egenskaber:

- Neutral over for metaller, samt mange typer plastik.
- Høj modstandsdygtighed overfor oxidation.
- Meget gode anti-korrosionsegenskaber.
- Modstandsdygtig over for koldt/varmt vand og damp.
- Modstandsdygtig over for vandige alkaliske og sure rengøringsmidler.



### TEKNISKE DATA:

| TEKNISKE FUNKTIONER                           | VÆRDI               | NORM/STANDARD   |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Fortykkelsesmiddel                            | Polyurinstof        |                 |
| Basisolie                                     | Syntetisk kulbrinte |                 |
| Farve                                         | Lys beige           |                 |
| Densitet ved 20°C g/cm <sup>3</sup>           | 0,85                | DIN 51757       |
| Temperaturområde °C                           | -40 til 160         |                 |
| Viskositet basisolie 40°C mm <sup>2</sup> /s  | 750                 | DIN EN ISO 3104 |
| Viskositet basisolie 100°C mm <sup>2</sup> /s | 66                  | DIN EN ISO 3104 |
| Hvilepenetration mm/10                        | 310 - 340           | DIN ISO 2137    |
| NLGI-Klasse                                   | 1                   | DIN 51818       |
| Dråbepunkt °C                                 | >250                | DIN ISO 2176    |
| Vandbestandighed                              | 0 - 90              | DIN 51807       |
| Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)             | 0 / 0               | DIN 51802       |
| Hastighedsindeks (n x dm) mm/min              | 200 000             |                 |

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

### Produktstørrelse:

6 x 1 kg. dåser, 20 x 400 g. fedtpatroner, 5/25/50 kg. spand, 180 kg. fad.