

TURMOGREASE N 8001

LUBCON TURMOGREASE N 8001 er en højviskositets, fuldsyntetisk specialfedt med Polyurea som fortykkelsesmiddel og specielle additiver, som beskytter svært belastede lejer mod slid, korrosion, oxidation og ældning.

TEKNISKE DATA:

Arbejdspenetration DIN ISO 2137	310-340
Massefylde ved 20°C DIN 51575	0,910 g/ml.
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>250°C
Timken OK Load (lb)	>50
Omdrejningsfaktor (n x dm)	100 000
Vandresistens DIN 51807 T 2	0-90
Temperaturområde:	-20 °C til +170 °C

Bemærk: Omdrejningsfaktoren på 100.000 gælder på rillede kuglelejer og cylindriske rullelejer. F.s.v.angår koniske og kugleformede rullelejer, er omdrejningsfaktoren reduceret til 60.000. (n x dm).

Blandbarhed: Det er muligt at blande Turmogrease N 8001 med andre smøremidler, men i begyndelsen bør man fjerne det gamle smøremiddel ved gentagen eftersmøring, idet en forskellig basisolieviskositet kan have en negativ virkning.

Anvendelsesområde:

Til efter-belastede rulle- og glidelejer med stor dele-cirkel diameter >300 mm, som f.eks. lejer i møller- og stenknuseanlæg, vibrations- og støtteruller, såvel som led og lejer i gravemaskiner.

Produktstørrelse:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand.