

Dato:09.05.2018

TURMOGREASE NM 4602 MF

TURMOGREASE NM 4602 MF er et blødt, smidigt universalfedt med mange anvendelsesmuligheder i temperaturområdet fra -20°C til 160°C.

Til rullelejer og glidelejer i industrianlæg, inklusive dem med pulserende og stødbelastninger. I jern- og stålindustrien, i valsemaskiner eller tørre- og udglødningsanlæg samt ruller til transportkæder.

Indeholder MoS₂.

Særlige egenskaber:

- Høj bæreevne.
- Meget god slidbeskyttelse.
- Fremragende beskyttelse mod korrosion.
- Modstandsdygtigt over for koldt og varmt vand.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Polyurinstof	
Basisolie	Mineralolie	
Farve	Antracitgrå	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,91	DIN 51757
Temperaturområde °C	-20 til 160	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	460	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	2	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>250	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	0 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802
Hastighedsindeks (n x dm) mm/min	300 000	

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

20 x 400 g. fedtpatroner, 5/25 kg. spand, 180 kg. fad.