

TURMOGREASE PU 702

TURMOGREASE PU 702 er en smørefedt til anvendelse som langtidssmøremiddel af specielle rullelejer ved høje og lave temperaturer. Fedtet dæmper knirkelyde, og temperaturområdet er -40 °C til 180 °C, korttids indtil 200 °C.

Produktets resistens mod kemiske produkter sikres på grund af indholdet af et fuldsyntetisk, Polyureabaseret fortykkelsesmiddel.

TURMOGREASE PU 702 er tilsat additiver som modvirker såvel korrosion som slitage, hvilket bevirker at fedtet kan anvendes mange steder. Denne fedt er kompatibel med FKM/Viton (168 h/130 °C).

Produktdata:

Farve	Lys beige/gullig
Basisolie/Fortykkelsesmiddel	Ester/Polyurea
Struktur	Homogen
Basisolie viskositet DIN 51562 V/40 °C mm ² /s V/100 °C mm ² /s	70 10,7
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>250 °C
Temperaturområde: Korttids:	-40 °C til 180 °C indtil +200 °C
Arbejdspenetration DIN ISO 2137	265-295
NLGI tal DIN 51818	2
Korrosionsbeskyttelse (Emcor) DIN 51802	0-0
Vandresistens DIN 51807	0-90
Speed factor (n x dm)	1 300 000

Anvendelsesområde:

Til universal anvendelse samt til anvendelse på rulle- og glidelejer ved medium- og høje hastigheder, samt overalt hvor der kræves høj-præstationssmørefedt.

Produktstørrelse:

20 x 400 gr. fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand og 180 kg. tromle.