

TURMOGREASE CAN 2502 WKA

Lubcon lavtemperaturfedt

LUBCON TURMOGREASE CAN 2502 WKA er en dynamisk, let specialfedt til anvendelse ved lave temperaturer, vibrationer og oscillerende bevægelser

Fordele:

- Vandresistent.
- Gode vedhæftningsegenskaber.
- Mindsker slitage.
- Trykstabil.
- Korrosionsbeskyttende.

TEKNISKE DATA:

Farve	Brunlig, transparent
Basisolie/fortykkelsesmiddel	SHC/CA-specialsæbe
Arbejdspenetration (0,1mm) DIN 51804	290-320
Dråbepunkt DIN 51 801	Ca. 145°C
Vandresistens ved 90 °C DIN 51807	1 a
Korrosionsbeskyttelse DIN 51802	0/0
Speedfaktor (min ⁻¹ x mm)	750000 (kuglelejer) 300000 (keglerullelejer)
Fafnir-Brinelling Test ASTM D 4170	Middelværdi ved massetab 0,075 mg.
Temperaturområde:	-55 °C til 100 °C

Anvendelsesområde:

Til rulle- og glidelejer i vindmøller, kabelbaner og vogne, som udsættes for skiftende temperaturer og vejrlig.

Produktstørrelse:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand, 180 kg. fade.