

TURMOGREASE L 800 EP Plus - serien

Lubcon Universalfedt til langtidssmøring ved høje belastninger

LUBCON TURMOGREASE L 800 EP Plus-serien er en række Lithiumsæbebaserede specialfedter med en særlig basisoliesammensætning og specielle additiver som optimerer produkternes smøreegenskaber, korrosions beskyttende egenskaber, ældningsbeskyttelse, smørefilmsstabilitet, såvel som egenskaber ved høje og lave temperaturer.

Tekniske data:

	Turmogrease L 800 EP Plus	Turmogrease L 801 EP Plus	Turmogrease L 802 EP Plus
Udseende	Brun	Lysebrun, opal	Lysebrun
Fortykkelsesmiddel	Lithium specialsæbe	Lithium specialsæbe	Lithium specialsæbe
Temperaturområde:	-35 °C til 140 °C	-35 °C til 140 °C	-35 °C til 140 °C
Basisolie viskositet mm ² /s v/40 °C	85	85	85
Dråbepunkt °C DIN ISO 2176	>250	>200	>200
NLGI-tal	0	1	2/3
Arbejdspenetration DIN ISO 2137 mm/10	355-385	310-340	250-275
Timken – load ok	55 lbs.	55 lbs.	55 lbs
Flydetryk ved -35 °C (hPa)	<1400	<1400	<1400
Emcor Test (dest. H ₂ O)	Korrosionsgrad 0/0	Korrosionsgrad 0/0	Korrosionsgrad 0

Anvendelsesområde:

Som universal, højtydende smørefedt til rulle- og glidelejer, som udsættes for forskellige krav og belastninger. På grund af den specielle sæbekomplex, vil en separation af basisolien fra fortykkelsesmidlet blive forhindret.

Produktstørrelse:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand og 180 kg. engangstromle.

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.