

## TURMOGREASE N 8002

### Syntetisk langtidssmørefedt til højtbelastede rulle- og glidelejer

**LUBCON TURMOGREASE N 8002** er en fuldsyntetisk specialfedt med Polyurea som fortykkelsesmiddel og specielle additiver, som beskytter mod slid, korrosion, oxidation og ældning.

#### Tekniske data:

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Farve                                    | Beige                      |
| Temperaturområde:                        | -20 °C til 200 °C          |
| Arbejdspenetration DIN ISO 2137          | 265-295                    |
| Massefylde ved 20°C DIN 51575            | 0,87g/cm <sup>3</sup>      |
| Dråbepunkt DIN ISO 2176                  | >250°C                     |
| Fortykkelsesmiddel                       | Polyurea                   |
| Basisolie                                | PAO og Ester               |
| Basisolie viskositet DIN 51562 ved 40 °C | Ca. 800 mm <sup>2</sup> /s |
| Omdrejningsfaktor (n x dm)               | 250 000                    |
| Vandresistens DIN 51807 T 2              | 0-80                       |
| Timken OK Load (lb)                      | >50                        |

**Bemærk:** Omdrejningsfaktoren på 250.000 gælder på rillede kuglelejer og cylindriske rullelejer. F.s.v. angår koniske og sfæriske rullelejer, er omdrejningsfaktoren reduceret til 60.000. (n x dm).

**Blandbarhed:** Det er muligt at blande Turmogrease N 8002 med andre smøremidler, men i begyndelsen bør man fjerne det gamle smøremiddel ved gentagen eftersmøring, idet en forskellig basisolieviskositet kan have en negativ virkning.

#### Anvendelsesområder:

Til efter-belastede rulle- og glidelejer med stor dele-cirkel diameter >300 mm, som f.eks. lejer i møller- og stenkuseanlæg, vibrations- og støtteruller, såvel som led og lejer i gravemaskiner.

#### Produktstørrelser:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand.