

TURMOPAST TF

TURMOPAST TF er en hurtigtørrende, højtryksbestandig og lufttørrende PTFE-glidelak. Den hæfter fremragende til glatte overflader af alle metaller og plastik og er modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer.

TURMOPAST TF er velegnet til tørsmøring i støvede atmosfærer. Tørrer på mindre end 5 minutter.

Anvendes til forbedret indkøring af gear og smører glideflader ved høje temperaturer i brødrister, ovnbillejer, spindler osv. Den kan bruges til livslang smøring.

Særlige egenskaber:

- Høj overfladebelastningskapacitet.
- God korrosionsbeskyttelse.
- Modstandsdygtig over for en række kemikalier og opløsningsmidler.
- Særdeles klæbende.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Farve	Mælke-gullig	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,81	DIN 51757
Temperaturområde °C	-180 til 260	
Hældepunkt °C	≤ -70	DIN ISO 3016
Flammepunkt °C	12	DIN EN ISO 2592
Filmtykkelse µm	Ca. 10	

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

12 x 400 ml. spraydåser, 6 x 1 lit. flasker, 5/20 lit. dåse, 60 lit. fad