

LUBCON Turmopoloil 220 G

Turmopoloil 220 G er en syntetisk olie, der er stabil ved høje temperaturer og grafitiseret med ren naturlig grafit til ekstreme krav. Produktet opfylder CLP-kravene i DIN 51517 og indeholder faste smøremidler.

Fordele

- Høj bæreevne
- Meget god slidbeskyttelse
- Stabil ved høje temperaturer
- Høj oxidationsbestandighed
- Gode tørløbsegenskaber

Produktdata

Produktegenskaber	Værdi	Dimension	Norm/Standard
Farve	Sort		
Densitet v. 20°C	1,1	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturområde	-20 til 200	°C	
Olietype	Polyglycol		
Kinematisk viskositet v. 40°C	220	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Kinematisk viskositet v. 100°C	38	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositetsindeks (VI)	225		DIN ISO 2909
Størknepunkt	-35	°C	DIN ISO 3016
FZG bærekapacitet A/8, 3/90	>12		DIN 51354

Anvendelse

Termisk højt-belastede glideflader ved kæder, glidebaner og ruller i tørreanlæg og malerværksteder.

Turmopoloil 220 G kan anvendes ved temperaturer op til 450°C - kort tid op til 600°C.

Ved temperaturer over 200°C opbygges en glat, tør oliefilm med optimale nødløbsegenskaber.

Produktstørrelser

6 x 1 liter flasker, 5 liter dunke, 20 liter dunk, 60 liter fad, 200 liter fad.