

Dato:15.11.2013

TURMOSYNTH VG 2 og WB LUBCON specialrens- og dispersionsmiddel.

TURMOSYNTH VG 2 og WB er meget tyndtflydende kulbrinter, som opfylder kravene om USDA – H1 godkendelse.

De egner sig til rensning såvel som til blandemediums ved fortynding af smøremidler til levnedsmiddelindustrien.

Egenskaber:

- Lavt størknepunkt.
- God forlidelighed med Elastomerer og metaller.
- Vandresistent.
- Giftfri.

Tekniske Data:	Turmosynth VG 2	Turmosynth WB
Viskositet ved 25 °C	2,2 mm ² /s	0,4 mm ² /s
Vægtfylde ved 15 °C	0,785 g/cm ³	0,656 g/cm ³
Størknepunkt	Ca. -45 °C	Ca. -150 °C
Flammepunkt	Ca. 75 °C	Ca. -43 °C
Kogepunkt	Ca. 200 °C	Ca. 42 °C

Turmosynth WB skal mærkes som letantændeligt.
Turmosynth VG 2 er ikke mærkningspligtigt.

Pr. juni 1998 har EU krævet mærkning af alle produkter som indeholder 10% eller mere af alifatiske, cycloalifatiske eller aromatiske kulbrinter med en viskositet under 7 mm²/s .
Produktet skal derfor mærkes "Sundhedsskadeligt, kan give lungeskader ved indtagelse – R65."

Ved arbejde med Turmosynth VG 2 og WB skal der sørges for god udluftning, og der må ikke ryges.