



TURMOSYNTH VG-Serien

Lubcon olie med NSF-H1 godkendelse.

Godkendelser: NSF, Halal, Kosher, EAC



TURMOSYNTH VG-serien er smøreolier på basis af rene kulbrinter med paraffinerede, syntetiske olier. Disse er en kombination af baseolier og additiver, som kan anvendes i fødevarerindustrien.

Tekniske Data:

Produktionskode:	15	32	46	68	100	150	220	320	460	680	1500
Farve	Klar, farveløs										
Viskositet (mm ² /s) v/40 °C	15	32	46	68	100	150	220	320	460	680	1500
Densitet/vægtfylde ved 20+40°C	0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89
Temperatur- område	-10°C til +100 °C, højere viskositeter korttids op til +120 °C										
Viskositetsindex DIN ISO 2909	102	105	105	107	107	112	113	117	118	121	125

Anvendelsesområder:

Til smøring af maskiner i fødevarerindustrien, især kompressorer, pumper, rulle- og friktionslejer, gear, kæder, aksler, hydraulik, løftestænger og led.

Produktstørrelser:

20 liter dunke, 6 x 5 liter dunke og 200 liter tromle