

TURMOSYNTHGREASE AL 2502 / 00

TURMOSYNTHGREASE AL 2502/00 er en lys semi-flydende gearfedt til fødevareindustrien.

TURMOSYNTHGREASE AL 2502/00 er NSF H1 registreret som et smøremiddel hvor lejlighedsvis fødevarekontakt teknisk ikke kan udelukkes.

Anvendes til smøring af tandhjul, føringsveje, glideskinner, cylinderstyr, ruller, knastskiver, tandhjul og tandstang, på fylde- og tætningsmaskiner, vaskemaskiner, transport- og sorteringssystemer, presser, og især til rørbaner og rullekroge på slagterier.

Andre anvendelser kan findes i fødevareindustrien, drikkevareindustrien, i produktionen af frosne fødevarer, tobaksindustrien, konserverindustrien, i medicinal- og kosmetikindustrien samt til kantinekøkkener og kafferisterier.

Særlige egenskaber:

- Modstandsdygtig over for koldt/varmt vand.
- God vedhæftning.
- Pålidelig smøring i hele temperaturområdet.
- Høj trykabsorptionsevne.
- God beskyttelse mod korrosion.
- God slidbeskyttelse.
- Høj modstandsdygtighed over for oxidation.



TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Aluminium-specialsæbe	
Basisolie	Hvidolie	
Farve	Farveløs	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,88	DIN 51757
Temperaturområde °C	-25 til 120	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	248	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	24	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	400 - 430	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	00	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>160	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	0 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

6 x 1 kg. dåser, 20 x 400 g. fedtpatroner, 5/10/25/50 kg. spand, 180 kg. fad.