

TURMOSYNTHGREASE ALN 1002



NSF-H1 godkendt

Lubcon Turmosynthgrease ALN 1002 er en syntetisk specialfedt til anvendelse ved høje temperaturer.

Produktet er baseret på syntetiske kulbrinter med et specielt fortykkelsesmiddel med stor metal vedhæftning.

Egenskaber:

- NSF H1 godkendt.
- Høj termisk stabilitet.
- Oxidationsstabil.
- Høj belastningsfaktor.
- God beskyttelse mod slitage.
- Lang levetid og bredt temperaturområde.
- Gode smøreegenskaber med lav friktionskoefficient.
- Gode egenskaber ved oscillation og samt modstår indflydelse af varmt/koldt vand

TEKNISKE DATA:

Farve	Lys
Basisolie/Fortykkelsesmiddel	SHC/AL-kompleks
Temperaturområde	-40 til 140 °C
Arbejdspenetrations DIN 51804	265-295
NLGI-Klasse DIN 51818	2
Dråbepunkt	+200°C
Baseolieviskositet v/+40°C DIN EN ISO 3104, mm ² /s	Ca. 100
Speed factor (nxd _m)	700 000

Anvendelsesområde:

Til smøring af rulle- og glidelejer, lineære føringer og kuglebøs.

Produktstørrelser:

6 x 1 kg. dåse, 20 x 400 gr. patroner, 25 kg. spand, 50kg. fad